

「計算と論理」

Software Foundations

その4

五十嵐 淳

cal22@fos.kuis.kyoto-u.ac.jp

<http://www.fos.kuis.kyoto-u.ac.jp/~igarashi/class/cal/>

京都大学

November 8, 2022

Poly.v

- 多相性
 - ▶ 多相的リスト
 - ★ 多相的型定義と多相的関数定義
 - ★ 型宣言の推論と型引数の推論
 - ★ 型引数の暗黙化指定
 - ★ 多相的リストに関する証明
 - ▶ 多相的ペア
 - ▶ 多相的オプション型
- 高階関数: データとしての関数

問題: 真偽値リスト型を定義せよ

自然数リストをマスターした今なら朝飯前(ですね?)

```
Inductive boollist : Type :=  
  | bool_nil  
  | bool_cons (b : bool) (l : boollist).
```

さて, boollist 用の関数定義と証明を...

- って, natlist の時と同じことの繰り返しでは!?
- 違いは要素型, コンストラクタ, 型の名前だけ

⇒ 型定義の共通化がしたい

- ▶ 型 \mapsto その型を要素とするリスト型定義

型パラメータによる型定義の抽象化

```
Inductive list (X:Type) : Type :=  
  | nil  
  | cons (x : X) (l : list X).
```

- 型パラメータ X
 - ▶ 型定義の中で型として使える
 - ▶ `cons` の第一引数の型として使われているので、リストの要素型を表すことになる
- `list T` は型 T の値を要素とするリストの型
 - ▶ `list nat` は `nat` を要素とするリスト型
 - ▶ `list bool` は `bool` を要素とするリスト型
- “list” は単体では型ではないことに注意!

リストの作り方

要素型をコンストラクタに型引数として与える

```
Coq < Check (nil nat).
```

```
nil nat
```

```
  : list nat
```

```
Coq < Check (cons nat 1 (nil nat)).
```

```
cons nat 1 (nil nat)
```

```
  : list nat
```

```
Coq < Check (cons bool true (cons bool false (nil bool))).
```

```
cons bool true (cons bool false (nil bool))
```

```
  : list bool
```

型引数によって型が変わる `nil/cons`

```
Coq < Check (cons nat).  
cons nat  
  : nat -> list nat -> list nat
```

```
Coq < Check (cons bool).  
cons bool  
  : bool -> list bool -> list bool
```

では, `cons` の単体での型は?

多相的コンストラクタと型の全称量化

Coq < Check cons.

cons

: forall X : Type, X -> list X -> list X

cons は「任意の型 X について

$X \rightarrow \text{list } X \rightarrow \text{list } X$ 」

という型の (二引数) 多相的コンストラクタ

- 多相的 (polymorphic) … 「(型が) 色々変わる」の意
- X に具体的な型を与えると、それに応じて型が変化する

多相的型定義

`list X` のような，型パラメータで抽象化された型定義を多相的型定義と呼ぶ

```
Inductive list (X:Type) : Type :=  
  | nil  
  | cons (x : X) (l : list X).
```


個別のリスト処理関数から…

```
Fixpoint repeat_nat (x : nat) (count : nat): natlist :=
  match count with
  | 0 => nat_nil
  | S count' => nat_cons x (repeat_nat x count')
  end.
```

```
Fixpoint repeat_bool (x : bool) (count : nat)
                                     : boollist :=
  match count with
  | 0 => bool_nil
  | S count' => bool_cons x (repeat_bool x count')
  end.
```

(natlist のコンストラクタの名前は変えました)

…多相的リスト処理関数へ

```
Fixpoint repeat (X : Type) (x : X)
                (count : nat) : list X :=
  match count with
  | 0 => nil X
  | S count' => cons X x (repeat X x count')
  end.
```

- 型定義と同様に関数定義も要素型で抽象化
- 関数・コンストラクタを使うところには要素型情報を与える

repeat の使用例

多相コンストラクタと同様，型引数を与える

```
Example test_repeat1 :  
  repeat nat 4 2  
  = cons nat 4 (cons nat 4 (nil nat)).  
Proof. reflexivity. Qed.
```

```
Example test_repeat2 :  
  repeat bool false 1  
  = cons bool false (nil bool).  
Proof. reflexivity. Qed.
```

repeat の型

```
Coq < Check (repeat nat).  
repeat nat  
  : nat -> nat -> list nat
```

```
Coq < Check (repeat bool).  
repeat bool  
  : bool -> nat -> list bool
```

```
Coq < Check repeat.  
repeat  
  : forall X : Type, X -> nat -> list X
```

任意の型 X の要素から、それを並べたリストを作れることを示している

Poly.v

- 多相性
 - ▶ 多相的リスト
 - ★ 多相的型定義と多相的関数定義
 - ★ 型宣言の推論と型引数の推論
 - ★ 型引数の暗黙化指定
 - ★ 多相的リストに関する証明
 - ▶ 多相的ペア
 - ▶ 多相的オプション型
- 高階関数: データとしての関数

型宣言の推論

パラメータや関数の返り値型の宣言を省略した時に適当な型をみつこう機能

```
Coq < Fixpoint repeat' X x count : list X :=  
  match count with  
  | 0          => nil X  
  | S count' => cons X x (repeat' X x count')  
  end.
```

省略前の repeat と同じ型!

```
Coq < Check repeat'.  
repeat'  
  : forall X : Type, X -> nat -> list X
```

どれくらい宣言すればいいの？

- 宣言の意義: 書き手の意図のシステム・読み手への伝達
- 多すぎるのもかえってわずらわしい
- 少なすぎると読み手の負担が増える
- ⇒ バランスが大事・自分のスタイルを見つけましょう
- この教科書では, (Definition, Fixpoint で定義する) トップレベル関数のパラメータの型宣言は書き下す

型引数の推論

多相関数に渡す型引数の指定

```
Fixpoint repeat' X x count : list X :=  
  match count with  
  | 0          => nil X  
  | S count' => cons X x (repeat' X x count')  
end.
```

```
Check (cons nat 1 (nil nat)).
```

- この青い部分をいちいち書くのも面倒!
- Coq に推論させよう!


```
Fixpoint repeat'' X x count : list X :=
  match count with
  | 0          => nil _
  | S count' => cons _ x (repeat'' _ x count')
  end.
```

```
Check (cons _ 2 (cons _ 1 (nil _))).
```

- `_` (アンダースコア) … 「ここに適当に何か入れてください」という Coq への指示

Poly.v

- 多相性
 - ▶ 多相的リスト
 - ★ 多相的型定義と多相的関数定義
 - ★ 型宣言の推論と型引数の推論
 - ★ 型引数の暗黙化指定
 - ★ 多相的リストに関する証明
 - ▶ 多相的ペア
 - ▶ 多相的オプション型
- 高階関数: データとしての関数

「アンダースコア打つの面倒…」

引数の暗黙化 or どこでもアンダースコアを省略するためのおまじない

```
Arguments nil {X}.
```

```
Arguments cons {X} _ _.
```

```
Arguments repeat {X} x count.
```

- 以後、パラメータ x は**必ず**省略するよ、という宣言
- `nil` は `nil _` の、`cons` は `cons _` のことになる

```
Definition list123'' :=  
  cons 1 (cons 2 (cons 3 nil)).  
Check (length list123''').
```

関数引数の暗黙化

引数宣言を `()` ではなく `{}` で囲むと暗黙の引数になる:

```
Fixpoint repeat''' {X : Type} (x : X)
                    (count : nat) : list X :=
  match count with
  | 0           => nil
  | S count' => cons x (repeat''' x count')
  end.
```

- 再帰呼び出しで型引数が省略されている (省略しないといけない)
- 教科書では Arguments ではなく, なるべくこちらを使う

注意: 型定義の型パラメータの暗黙化

```
Inductive list' {X:Type} : Type :=  
  | nil'  
  | cons' (x : X) (l : list').
```

とすると, `list' nat` とか書けなくなるので NG.

⇒ 型定義では暗黙化を行わず, コンストラクタだけ別途 Arguments で暗黙化する.

その他の多相的関数

```
Fixpoint app {X : Type} (l1 l2 : list X)
  : (list X) :=
  match l1 with
  | nil      => l2
  | cons h t => cons h (app t l2)
  end.
```

```
Fixpoint rev {X:Type} (l:list X) : list X :=
  match l with
  | nil      => nil
  | cons h t => app (rev t) (cons h nil)
  end.
```

```
Fixpoint length {X : Type} (l : list X)
    : nat :=
  match l with
  | nil => 0
  | cons _ l' => S (length l')
  end.
```

推論は失敗することもある

```
Definition mynil := nil. (* nil _ のこと! *)
```

- nil への型引数を推論しようとするが、決め手がな
いのでエラー

⇒ 回避策

- ▶ ヒントを与える

```
Definition mynil : list nat := nil.
```

- ▶ 暗黙化を無効化するオペレータ @ を使う

```
Definition mynil' := @nil nat.
```


(やっと)短縮表記の定義

前と違って、多相的リストの場合、暗黙の引数があつてはじめて可能!

```
Notation "x :: y" := (cons x y)
  (at level 60, right associativity).
```

```
Notation "[ ]" := nil.
```

```
Notation "[ x ; .. ; y ]" :=
  (cons x .. (cons y []) ..).
```

```
Notation "x ++ y" := (app x y)
  (at level 60, right associativity).
```

```
Definition list123''' := [1; 2; 3].
```

- 多相性
 - ▶ 多相的リスト
 - ★ 多相的型定義と多相的関数定義
 - ★ 型宣言の推論と型引数の推論
 - ★ 型引数の暗黙化指定
 - ★ 多相的リストに関する証明
 - ▶ 多相的ペア
 - ▶ 多相的オプション型
- データとしての関数

多相リストに関する性質

要素型毎に証明してもよいけど…

```
Theorem nil_app_nat :  
  forall l:list nat, [] ++ l = l.  
Proof. intros l. reflexivity. Qed.
```

```
Theorem nil_app_bool :  
  forall l:list bool, [] ++ l = l.  
Proof. intros l. reflexivity. Qed.
```

…型に関する全称量化を使うとまとめて証明できる!

Theorem nil_app :

```
forall X:Type, forall l:list X,  
  [] ++ l = l.
```

Proof.

```
intros X l. reflexivity.
```

Qed.

- データについての「任意の～」と同様に `intros` を使い、型 `X` を仮定する
- 型全体の集合 (`Type` の全貌) が何かわかっていないのでやや気持ち悪い?
 - ▶ `X` についての場合わけとかはできません

Poly.v

- 多相性
 - ▶ 多相的リスト
 - ▶ 多相的ペア
 - ▶ 多相的オプション型
- 高階関数: データとしての関数

多相的ペア

第一要素, 第二要素それぞれの型を表す, ふたつの型
パラメータ

```
Inductive prod (X Y : Type) : Type :=  
| pair (x : X) (y : Y).
```

```
Arguments pair {X} {Y} _ _.
```

```
Notation "( x , y )" := (pair x y).
```

```
Notation "X * Y" := (prod X Y) : type_scope.
```

- 型表記の短縮形定義 $X * Y$ (かけ算ではない!)
- $(,)$ と $*$ の違いに注意
 - ▶ $(1, \text{true}) : \text{nat} * \text{bool}$

多相的射影関数

```
Definition fst {X Y : Type} (p : X * Y) : X :=  
  match p with (x,y) => x end.
```

多相オプション型

```
Inductive option (X:Type) : Type :=  
  | Some (x : X)  
  | None.
```

```
Arguments Some {X} _.
```

```
Arguments None {X}.
```


多相的 nth 関数

```
Fixpoint nth_error {X : Type} (l : list X)
  (n : nat) : option X :=
  match l with
  | [] => None
  | a :: l' => if n =? 0 then Some a
               else nth_error (pred n) l'
  end.
```

```
Example test_index1 :
  nth_error 0 [4;5;6;7] = Some 4.
```

```
Example test_index3 :
  nth_error 2 [true] = None.
```

Poly.v

- 多相性
- 高階関数: データとしての関数
 - ▶ 高階関数
 - ▶ 高階関数カタログ
 - ★ フィルター
 - ★ 匿名関数
 - ★ マップ
 - ★ 畳み込み (fold)
 - ▶ 関数を作る関数

高階関数

- Coq では、他の関数型言語 (OCaml, Haskell, Scheme, ...) と同様、関数は「ふつうの」データとして
 - ▶ 引数として他の関数に渡したり
 - ▶ 関数の返り値として返したり
 - ▶ データ構造に入れたり、というように使える
- 一階の関数: (関数でない) データからデータへの関数
- 二階の関数: 一階の関数を引数とする関数
- 三階の関数: 二階の関数を引数とする関数
- ⋮

例:

自然数上の関数 f と n を受け取って、 f を三回適用した結果を返す関数

```
Definition doit3times_nat
      (f:nat->nat) (n:nat) : nat :=
  f (f (f n)).
```

```
Example test_doit3times_nat:
  doit3times_nat minustwo 9 = 3.
```

```
Proof. reflexivity. Qed.
```

多相バージョン

nat に限らず，引数と返り値の型が同じ関数なら同じことができる

```
Definition doit3times {X:Type}
      (f:X->X)      (x:X)      : X      :=
  f (f (f x)).
```

```
Example test_doit3times':
  doit3times negb true = false.
Proof. reflexivity. Qed.
```

Poly.v

- 多相性
- 高階関数: データとしての関数
 - ▶ 高階関数
 - ▶ 高階関数カタログ
 - ★ フィルター
 - ★ 匿名関数
 - ★ マップ
 - ★ 畳み込み (fold)
 - ▶ 関数を作る関数

高階関数カタログ(1): filter

リスト l 中の test を満たす要素のみを残す

```
Fixpoint filter {X:Type}
  (test: X->bool) (l:list X) : (list X) :=
  match l with
  | []      => []
  | h :: t =>
    if test h then h :: (filter test t)
    else          filter test t
  end.
```

Example test_filter1:

```
filter evenb [1;2;3;4] = [2;4].
```

匿名関数

OCaml でいうと `fun` のこと

- OCaml: `fun x -> 式`
- Coq: `fun x => 式`

以上.

匿名関数(もう少し丁寧に)

- 高階関数に渡す関数には, わざわざ定義をする(名前をつける) 価値がないものもしばしば
- 使う(渡す)ところで “on the fly” で作る, 名前のない匿名関数

Example test_filter2':

```
filter (fun l => (length l) =? 1)
      [ [1; 2]; [3]; [4]; [5;6;7]; []; [8] ]
= [ [3]; [4]; [8] ].
```

複数引数の匿名関数

```
Coq < Check (fun x y => x + y + 1).
```

```
fun x y : nat => x + y + 1  
      : nat -> nat -> nat
```

```
Coq < Check (fun (x y : nat) => x + y + 1).
```

```
fun x y : nat => x + y + 1  
      : nat -> nat -> nat
```

```
Coq < Check (fun (b : bool) (x : nat) =>  
              if b then x else x + 1).
```

```
fun (b : bool) (x : nat) => if b then x else x + 1  
      : bool -> nat -> nat
```

高階関数カタログ(2): map

リスト $l = [x_1; \dots; x_n]$ の各要素に関数 f を適用したもものからなるリスト $[f\ x_1; \dots; f\ x_n]$ を返す

```
Fixpoint map {X Y:Type} (f:X->Y) (l:list X)
  : (list Y) :=
  match l with
  | []      => []
  | h :: t => (f h) :: (map f t)
  end.
```

例

Example test_map1:

```
map (fun x => plus 3 x) [2;0;2] = [5;3;5].
```

Example test_map2:

```
map oddb [2;1;2;5] = [false;true;false;true].
```

- 関数 f の引数・返り値の型は違ってよい
 - ▶ それぞれ X, Y に相当

高階関数カタログ(3): fold

```
Fixpoint fold {X Y:Type}
  (f: X->Y->Y) (l:list X) (b:Y) : Y :=
  match l with
  | [] => b
  | h :: t => f h (fold f t b)
  end.
```

与えられた l の

- nil は b で
- $cons$ は f で置き換える
 - ▶ $| cons\ h\ t\ =>\ f\ h\ (fold\ f\ t\ b)$ の方が置き換えている感じがでる？

例

Example fold_example0 :

```
fold plus (1 :: 2 :: 3 :: 4 :: nil) 0
      = 1 + (2 + (3 + (4 + 0))).
```

Example fold_example1 :

```
fold mult [1;2;3;4] 1 = 24.
```

Example fold_example2 :

```
fold andb [true;true;false>true] true = false
```

Example fold_example3 :

```
fold app [[1];[];[2;3];[4]] [] = [1;2;3;4].
(* [1] ++ [] ++ [2;3] ++ [4] ++ [] *)
```

Poly.v

- 多相性
- 高階関数: データとしての関数
 - ▶ 高階関数
 - ▶ 高階関数カタログ
 - ▶ 関数を作る関数

定数関数を作る関数

```
Definition constfun {X: Type}
  (x: X) : nat->X :=
  fun (k:nat) => x.
```

```
Definition constfun' (* これでも同じ *)
  {X: Type} (x: X) (k: nat) : X := x.
```

```
Definition ftrue := constfun true.
(* a function that always returns true *)
```

```
Example constfun_example1: ftrue 0 = true.
Example constfun_example2: (constfun 5) 99 = 5.
```


部分適用

二引数関数の型 $\text{nat} \rightarrow \text{nat} \rightarrow \text{nat}$ の本当の読み方:

$$\text{nat} \rightarrow (\text{nat} \rightarrow \text{nat})$$

- \rightarrow は (ペア型の $*$ のような) **型上の二項演算子** (右結合)
 - nat をひとつ受け取ると $\text{nat} \rightarrow \text{nat}$ の値 (\leftarrow 関数!) を返す関数
 - 引数はふたつ同時に与えなくてもよい!
- \implies 部分適用 (partial application)

例

Definition `plus3 := plus 3`.

Check `plus3`.

Example `test_plus3 : plus3 4 = 7`.

(* `plus 3 4` は `(plus 3) 4` のこと
つまり、関数適用は左結合 *)

Example `test_plus3' : doit3times plus3 0 = 9`.

Example `test_plus3'' :`

`doit3times (plus 3) 0 = 9`.

宿題 : 11/ (火) 午前 10:30 締切

- Exercise: `poly_exercises (2)`, `split (2)`, `flat_map (2)`, `currying (2)`
- (`implicit_args` は採点対象外)